

ANNUNCIO PRODOTTO

Febbraio 2019

La nuova generazione di livelle laser rotanti di PLS, una società Fluke

- Le nuove livelle laser rotanti PLS H2, HV2R e HV2G sono precise, $\leq 2.2\text{mm}$ a 30m, hanno grado di protezione IP67 da polvere e acqua e resistono ad una caduta da 1m.



Benefici

Struttura nuova e rinforzata grado di protezione IP67 da polvere e acqua, protetta da un guscio second gli standard Fluke e resistente a cadute fino ad 1m di altezza.

Vano batterie removibile per 4 batterie alcaline tipo D o batterie ricaricabili NiMH

Compatibile con i nuovi accessori PLS o treppiedi standard con filettatura 5/8-11"

Interfaccia utente migliorata Tasti più intuitive per la regolazione manuale della pendenza e funzione dithering a linea parziale incluso un pulsante per gli aggiustamenti delle linee a 90°

Maggiore precisione e range per progetti più complessi 2.2mm a 30m, per un raggio di 300m

Auto-livellamento manuale per doppia pendenza range di 4.5° e 11° di range di pendenza

Cosa è nuovo?

I laser rotanti PLS H2, HV2R e HV2G sono progettati per la semplicità d'uso e la solida affidabilità di incontrare le necessità dei professionisti.

La livella a laser rotante orizzontale H2 è stata progettata per progetti in ambienti chiusi o all'aperto, con un unico pulsante.

Le livelle a laser rotante HV2R e HV2G sono multiuso, auto-livellanti e lavorano sia in posizione verticale che in posizione orizzontale. Possono inoltre fornire un punto di riferimento dalla parte superior del laser (quando utilizzate in verticale) per allineamenti quadrati.

Disponibilità

Gli articoli sono già ordinabili e il tempo di consegna standard è di 1 settimana
Public announcement will be 26 February 2019.

Modelli e prezzi

Codice Oracle	Modello	Descrizione	EUR
5022470	PLS H2 Z	PLS H2 Z, Livella laser rotante orizzontale - Rosso	575
5022481	PLS H2 SYS	PLS H2 SYS, Sistema laser rotante - rosso	815
5022496	PLS H2 KIT	PLS H2 KIT, Kit laser rotante - rosso	1049
5022501	PLS HV2R Z	PLS HV2R Z, Livella laser rotante ad allineamento manuale - Rosso	749
5022512	PLS HV2R SYS	PLS HV2R SYS, sistema laser rotante ad allineamento manuale - Rosso	1049
5022558	PLS HV2R KIT	PLS HV2R KIT, kit laser rotante ad allineamento manuale - Rosso	1289
5022535	PLS HV2G Z	PLS HV2G Z, Livella laser rotante ad allineamento manuale - Verde	869
5022547	PLS HV2G SYS	PLS HV2G SYS, sistema laser rotante ad allineamento manuale - Verde	1169
5022520	PLS HV2G KIT	PLS HV2G KIT, kit laser rotante ad allineamento manuale - Verde	1399
5022564	PLS RC2	PLS RC2, telecomando per livella rotante	58
5037696	PLS XLD	PLS XLD, rilevatore laser rotante con pinza	194
5037709	PLS XLD CLAMP	PLS XLD Pinza, pinza per rilevatore rotante	34
5022586	PLS C19	PLS C19, custodia per il trasporto livelle laser	68
5022599	PLS BP10	PLS BP10, batterie per laser rotante H2, HV2	48
5022607	PLS RBP10	PLS RBP10, batteria ricaricabile per H2, HV2	68
5022618	PLS BC20	PLS BC20, cavo di alimentazione per PLS RBP10	34
5022641	PLS WCB10	PLS WCB10, montaggio da parete e soffitto	87
5022652	PLS GR16	PLS GR16, metro	48
5022665	PLS TPOD500	PLS TPOD500, treppiede telescopico	264

(Maggiori informazioni sul foglio di download allegato)

Livelle a laser rotante

Part No	Model No	Item Description	In the Box	Replaces
5022470	PLS H2 Z	Horizontal Red Rotary Laser Bare Tool	PLS H2, BP10	Replaces 21087
5022481	PLS H2 SYS	Horizontal Red Rotary Laser System	PLS H2, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS XLD, PLS RRT4	Replaces PLS-60584, PLS-60589, PLS-60591, PLS-60592
5022496	PLS H2 KIT	Horizontal Red Rotary Laser Kit	PLS H2, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS XLD, PLS RRT4, PLS TPOD500, PLS GR16	Replaces PLS-60585
5022501	PLS HV2R Z	Manual Slope Red Rotary Laser Bare Tool	PLS HV2R, BP10	Replaces 21059
5022512	PLS HV2R SYS	Manual Slope Red Rotary Laser System	PLS HV2R, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS RC2, PLS XLD, PLS WCB10, PLS RRT4	Replaces PLS-60575, PLS-60576, PLS-60577, PLS-60578
5022558	PLS HV2R KIT	Manual Slope Red Rotary Laser Kit	PLS HV2R, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS RC2, PLS XLD, PLS WCB10, PLS RRT4, PLS TPOD500, PLS GR16	Replaces PLS-60583
5022535	PLS HV2G Z	Manual Slope Green Rotary Laser Bare Tool	PLS HV2G, BP10	Replaces 21060
5022547	PLS HV2G SYS	Manual Slope Green Rotary Laser System	PLS HV2G, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS RC2, PLS XLD, PLS WCB10, PLS GRT4	Replaces PLS-60579, PLS-60580, PLS-60581, PLS-60582
5022520	PLS HV2G KIT	Manual Slope Green Rotary Laser Kit	PLS HV2G, BP10, PLS RBP10, BC20, PLS RC2, PLS XLD, PLS WCB10, PLS GRT4, PLS TPOD500, PLS GR16	

Accessori

Part No	Model No	Item Description	In the Box	Replaces
4966636	PLS UB9	UB9 Universal Ceiling/Wall Bracket	PLS UB9, QRG	
4978515	PLS SLD RED	SLD Red Detector W/ Bracket	PLS RED SLD, SLD clamp, Battery, QRG	Replaces PLS-60533, FLUKE-LDR
4978526	PLS SLD GREEN	SLD Green Detector W/ Bracket	PLS Green SLD, SLD clamp, Battery, QRG	Replaces PLS-60618, FLUKE-LDG
4985124	PLS C18	Laser Level Tool Box	PLS C18	
5022564	PLS RC2	Rotary Laser Remote Control	RC2, battery	
5022586	PLS C19	Rotary Laser Carrying Case	PLS C19	
5022599	PLS BP10	Rotary Alkaline Battery for H2, HV2	PLS BP10	
5022607	PLS RBP10	Rechargeable Battery for H2, HV2	PLS RBP10, PLS BC20	
5022618	PLS BC20	Charging Cord for PLS RBP10	Charging Cord for PLS RBP10	
5022629	PLS RRT4	Red Magnetic Reflective Target	RRT4	Replaces PLS-307
5022634	PLS GRT4	Green Magnetic Reflective Target	GRT4	Replaces PLS-20728
5022641	PLS WCB10	Rotary Wall and Ceiling Mount	PLS WCB10, QRG	Replaces PLS-60502
5022652	PLS GR16	Grade Rod with US and Metric	PLS GR16	Replaces PLS-21011
5022665	PLS TPOD500	Elevating Tripod	PLS TPOD500, 5/8-11 to 1/4-20 tread adapter	
5031929	PLS FS	Floor Stand for PLS 3, 5, 6	PLS FS	Replaces PLS-20292
5031934	PLS MLB	Magnetic L-Bracket, PLS 3, 5, 6, 180	PLS MLB	Replaces PLS-20295
5031952	PLS BP5	BP5 Alkaline Battery Pack	PLS BP5	
5037696	PLS XLD	Rotary Laser Detector with Clamp	PLS XLD, PLS XLD Clamp, AA Battery, QRG	Replaces PLS-21013, PLS-21020, PLS-21014, PLS-21023
5037709	PLS XLD CLAMP	Rotary Detector Clamp	PLS XLD Clamp	

Caratteristiche tecniche principali

PLS H2, HV2R, HV2G

- Precisione: ≤2.2 mm a 30 metri
- Range: 300m di raggio con XLD Detector
- Alimentazione: 4 x batterie alkaline D o ricaricabili
- Range di auto-livellamento: 4.5°
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C
- Laser: Laser di Classe II
- Test di caduta: 1 metro
- Grado di protezione: IP67

Target Audience

Prodotto	Applicazioni
● H2	● Fondamenta, soffitti acustici, applicazioni finestre e vetri, scavi
● HV2	● Fondamenta, soffitti acustici, applicazioni finestre e vetri, scavi

I clienti principali sono:

- Corniciai
- Rifiniture
- Vetrai
- Cartongessisti
- Cementisti
- Tinteggiatori
- Scavatori
- Elettricisti
- Installatori HVAC

Materiale Marketing:

Tipo	Translated languages
Datasheet	Scheda tecnica dei prodotti
Product photography	Immagini prodotti
PCAT Pages	Pagina di prodotto su Fluke.com