

Via Acquanera, 29 tel. 031.526.566 (r.a.) info@calpower.it 22100 COM0 fax 031.507.984 www.calpower.it

Software di gestione per SterilDisk (tutte le versioni), S-Disk J, P-Micro, S-Micro (tutte le versioni), S-Radio, S-MicroW (tutte le versioni), L-Disk, RHTemp (tutte le versioni), PressureDisk (tutte le versioni), TempStick (tutte le versioni), HumiStick supporta DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS, Multibay universale, TecnoStick Interface. Il software è scaricabile dal sito web Tecnosoft e funziona solo con la sua chiave di protezione hardware.

Il software risponde a tutti i requisiti delle normative **FDA 21 CFR Part 11** e presenta anche alcune caratteristiche peculiari rispondenti ad alcune esigenze di particolari applicazioni. E' dedicato alle **convalide** di processi e di strumentazione, in particolare di autoclavi.



## Caratteristiche principali

- Dati nei dispositivi non modificabili
- Dati nel software non modificabili
- Accesso per ogni utente tramite login e password
- Installazione client/server e database condiviso
- Accesso multi utente
- Utenti multi livello, con diverse funzioni per ciascuno (ospite, standard, avanzato, amministratore)
- Database Clienti e Strumenti validati per attività validatori
- Logbook: registrazione, non modificabile, di tutte le operazioni effettuate
- Analisi dei dati tramite parametri pre-impostati o personalizzabili
- Commenti pre e post missione
- Visualizzazione in formato grafico, con zoom, e tabulare
- Analisi multi grafico
- Suddivisione del grafico in Sezioni con analisi e statistiche per singola sezione
- Tabella con dati sincronizzati e statistiche per ogni singola acquisizione: massima, minima, media, massima-minima, massima-media, media-minima
- Calcolo della **temperatura teorica** in base alla pressione in ambiente a vapor saturo
- Stampa di report personalizzabili
- Esportazione dei dati e dei report in HTML e formato XLS (MS Excel)

## Specifiche tecniche

Sistemi operativi	Windows 7, 8, 10 (32, 64 bit)
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32, 64 bit)
Normative compatibili	FDA 21 CFR Part 11
Data logger gestiti	SterilDisk (tutti), P-Micro, S-Micro (tutti), S-Disk J, S-MicroW (tutti), L-Disk (tutti), RHTemp (tutti), PressureDisk (tutti), S-Radio (tutti)
Gestione dati	Database client/server con archivio missioni singole, gruppi, clienti, strumenti, dispositivi e profili di programmazione
Visualizzazione dati	Grafico (con zoom) e tabella (esportabile in Excel ed HTML), Multi-Grafico con divisione in sezione, stampa del report con tutti i dati
Parametri impostabili	Ritmo di acquisizione, durata missione, tipo di analisi (letalità con impostazione valori Z e temperatura di riferimento, Overkilling per le convalide)
Parametri calcolati	Letalità (F0, PU. A0 ecc.)
Accessori	DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS, Multibay universale
Lingue	Italiano, Inglese, Tedesco